

КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ



Клапан противопожарный избыточного давления предназначен для поддержания требуемого избыточного давления от 20 до 150 Па в помещениях тамбур-шлюзов, лестничных клеток, лифтовых шахт и др., а также для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной

вентиляцией, согласно требованиям СП 7.13130.2013. Вид климатического исполнения и категория размещения УХЛ3 по ГОСТ 15150. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от +1С до +35С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.

Клапан выпускается прямоугольного сечения в канальном исполнении и работоспособен только в вертикальном положении. Материал изготовления оцинкованная сталь. Глубина корпуса клапана 90 мм. Габаритный размер по ширине а+60 и по высоте b+60.

Перепад давления на закрытой двери а также возврат заслонки в закрытое положение при падении давления настраивается на клапане непосредственно при испытаниях противодымной системы при помощи регулировки пружин.

Маркировка клапана при заказе:

Клапан избыточного давления 400x400-Н-УХЛ2

400x400 ширина и высота сечения в мм

Н- материал оцинкованная сталь